



Statens vegvesen

Stalprodukt S.A
ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia

Polen

Dawid Barnaś

Behandlende enhet: Vegdirektoratet	Saksbehandler/telefon: Matteo Stefano Pezzucchi / 22073246	Vår referanse: 20/7023-61	Deres referanse:	Vår dato: 20.08.2020
---------------------------------------	--	------------------------------	------------------	-------------------------

Samsvargodkjenning av StalPro Rail sy vegrekkverk

Det vises til søknad vedrørende samsvargodkjenning av StalPro Rail sy rekkverk fra Stalprodukt S.A. med journalnummer 20/7023-52 datert 09.06.20.

Søknaden inneholder:

- Testrapport nummer 011\ME\HRB\19 (TB11 test) datert 27.05.19 av StalPro Rail sy. utført av CSI testsenter og testrapport nummer 1929 (TB32 test) datert 25.11.19 av StalPro Rail sy utført av Aisico testsenter.
- Tegning nummer MD/109/2020 datert august 2020 og monteringsbeskrivelse av StalPro Rail sy.
- Produktsertifikat nummer 1826-CPR-O7-DR87 utstedt av Asquer teknisk kontrollorgan.

StalPro Rail sy består av en føringssskinne montert på sigmastolper. Rekkverket har en stolpeavstand på 3,0 meter, en bredde på ca. 0,22 meter og en høyde på 0,75 meter. Stolpene har en standard innfestningslengde på ca. 0,95 meter. Skinner og stolper lages av S355-stål. Rekkverket er testet med føringssskinne av type B. Rekkverket med føringssskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som type B. Rekkverket produseres av Stalprodukt S.A

StalPro Rail sy vegrekkverk er i samsvar med nasjonale krav gitt i håndbok N101. I henhold til byggevareforordningen 305/2011 har produktet gjennomgått tredjepartskontroll. Produktets ytelser fremgår i produktsertifikatet 1826-CPR-O7-DR87. StalPro Rail sy tilfredsstiller kravene til styrkeklasse N2 med arbeidsbreddeklasse W2 og skadeklasse A.

Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av StalPro Rail sy vegrekkverk på offentlig veg i Norge.

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfare 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Leverandøren skal levere monteringsbetrivelse til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og fremtidig vedlikehold. StalPro Rail sy skal monteres i henhold til produsent/leverandørens installasjonsbetrivelse. Ved innfestingsbredde < 0,4 meter skal den standard innfestningslengden på 0,9 meter økes til 1,2 meter. Håndbok N101 legges til grunn for valg, bruk og plassering av rekkverket og rekkverksender.

Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhørende gyldige dokumenter på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle samsvargodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil ugyldiggjøre denne godkjenningen.

Med hilsen

Sigmund Reinsborg Log
seksjonssjef

Matteo Pezzucchi

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
VEISIKRING AS, Postboks 41 74, 3005 DRAMMEN